

**G-Mot 0,37 230-400 50-60 3 16,0U VW25 2,2/1,2A napęd LB**

Numer artykułu: 90-00-3937

**Wymiary**

Długość	410,00 mm
Szerokość	152,00 mm
Wysokość	208,00 mm
Waga rzeczywista	15,842 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S1 S10
Wielkość konstrukcyjna silnika	71
Typ przekładni	Przekładnia zębata czołowa
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Menge Getriebeöl	0,75 kg
Gewicht	17 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50/60 Hz
Rodzaj łą czenia	Gwiazda/Trójkąt
Możliwość regulacji za pomocą	Frequenzumformer
Zakres regulacji	30-65
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-10 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Certyfikaty	CE

**Klasyfikacja****Wymiary**

Długość wału wyjściowego

50 Länge

Dane wymiarowe 50 Hz

Moc znamionowa	0,37 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	220-240 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	380-415 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	1,83 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,05 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,66
Sprawność	77,3
Obroty silnika	1415 r/min
Obroty przekładni	16 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	225 Nm
Współczynnik roboczy	0,9 Fs

Dane wymiarowe 60 Hz

Moc znamionowa	0,37 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	254-277 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	440-480 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	1,65 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	0,95 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,62
Sprawność	78,5
Obroty silnika	1730 r/min
Obroty przekładni	19 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	185 Nm
Współczynnik roboczy	1,1 Fs