



Si. p. 0,37 230/400 V 3 F 50 Hz 27 obr. do ele-1 sil. o.lew

Numer artykułu: 90-00-3825



Wymiary

Długość	370,00 mm
Szerokość	220,00 mm
Wysokość	141,00 mm
Waga rzeczywista	10,050 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S1 S1-S10
Forma konstrukcyjna silnika elektrycznego	B14
Wielkość konstrukcyjna silnika	71
Typ przekładni	Przekładnia zębata czołowa
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Menge Getriebeöl	0,14 kg
Gewicht	10,5 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50/60 Hz
Para biegunów	4
Rodzaj łą czenia	Gwiazda/Trójkąt
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-15 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F

**Klasyfikacja**

Certyfikaty

CE

Dane wymiarowe 50 Hz

Moc znamionowa	0,37 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	1,85 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,07 A
Anlaufstrom I_a/I_n	3,58 Faktor
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,77
Sprawność	64,7
Obroty silnika	1375 r/min
Obroty przekładni	27 r/min
Nennmoment Getriebe [Vollast]	130 Nm

Dane wymiarowe 60 Hz

Moc znamionowa	0,37 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	2,1 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,2 A
Obroty przekładni	33 r/min
Nennmoment Getriebe [Vollast]	104 Nm