

**Big Dutchman®****Wentylator 6D63-Q 12200m³ 400V 50Hz 1,2A**

Numer artykułu: 60-47-4563

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	17,3 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,56 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,2 A
Obroty	905 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,65

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12200 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	11900 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11500 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11100 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10700 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9850 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	9300 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	8700 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	7900 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	46,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	48,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	50,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	52,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	55,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	57,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	60,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	64,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	69,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	76,7 W/(1000m³/h)