

**Big Dutchman®****Wentylator 6D92-Q 24500m³ 400V 50Hz 2,4A**

Numer artykułu: 60-47-4792

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	24,8 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,05 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,1 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,4 A
Obroty	905 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,61

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24700 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	23800 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	23000 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	22200 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	21400 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	20500 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	19600 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	18500 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	17300 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	16200 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	14900 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	42,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	44,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	47,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	50,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	53 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	56,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	59,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	61,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	65,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	69,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	74,7 W/(1000m³/h)