

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-6592

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Nie
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	19,2 kg
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości / transformator

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,73 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	2,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,5 A
Obroty	860 U/min

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Współczynnik wydajności Cos Phi	0,72
Temperatura otoczenia	-25 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	61 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21300 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	20300 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	19400 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	18400 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	17500 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	16500 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	15500 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	14400 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13300 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11900 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	36,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	38,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	41,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	44,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	47,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	50,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	54,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	59,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	65,5 W/(1000m³/h)