



Numer artykułu: 40-10-3951

**Wymiary**

Długość	413,00 mm
Szerokość	322,00 mm
Wysokość	136,00 mm
Waga rzeczywista	3,498 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Kołnierz
Ciężar	3,5 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0–10 V / PWM

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP44
------------------	------

Wymiary

Wysokość	86,5 mm
Całkowita głębokość	130 mm
Średnica	320 mm
Pozostały wymiar	295 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,17 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	10 - 20 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,25 A
Obroty	3050 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	82 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	74 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	1305 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	1150 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	965 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	615 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,17 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Tolerancja napięcia	10 - 20 %
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,25 A
Obroty	3050 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	82 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	74 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	1305 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	1150 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	965 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	615 m³/h