

**Wentylator FF056-6EQ 1x230V 50/60Hz 1,9/2,8A**

Numer artykułu: 60-47-9158

**Wymiary**

Długość	728,00 mm
Szerokość	725,00 mm
Wysokość	213,00 mm
Waga rzeczywista	21,489 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	675 mm
Wysokość	725 mm
Całkowita głębokość	218 mm
Średnica	589 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,4 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,9 A
Obroty	920 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 45 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	9472 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	9208 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	8912 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	8602 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	8219 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	7837 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	7226 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	6015 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	41,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	42,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	44,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	47 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	49,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	52,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	56,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	66,8 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,62 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,8 A
Obroty	1000 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 45 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	75 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	10600 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	10260 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	9591 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	9237 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	9237 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	8841 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	8406 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	7875 m³/h



Big Dutchman®

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 80 Pa

7086 m³/h