

**Ventilator FC063-4DT 18710m³ 400V 1650W 3,8A**

Artikelnummer: 60-47-9763

**Dimensionen**

Gewicht	23,900 kg
---------	-----------

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	630 - BD 650

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,9 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	5,5 A

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennstrom Sternschaltung	3,2 A
Drehzahl	1360 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,86
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Schallleistungspegel Lw	87 dB
Schalldruckpegel Lp	62 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	19895 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	19651 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	19392 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	19114 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	18812 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	18488 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	18141 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	17757 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	17323 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	16859 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	16350 m³/h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	70,5 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 10 Pa	73,7 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 20 Pa	76,9 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 30 Pa	80,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 40 Pa	83,2 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 50 Pa	86,3 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 60 Pa	89,5 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 70 Pa	92,9 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 80 Pa	96,5 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 90 Pa	100,5 W/(1000m³/h)
Kennlinie - 100 Pa	104,8 W/(1000m³/h)