



Numer artykułu: 60-47-9763

**Wymiary**

Waga rzeczywista

23,900 kg

Dane podstawowe

Montiert

Mounted

Zestaw ochrony termicznej

Tak

Rodzaj konstrukcji

Montaż w stanie surowym

Komin

630 - BD 650

Dane wymiarowe

Fazy

3 Ph

Częstotliwość znamionowa
[Hz]

50 Hz

Regulacja

Przebiegiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) /
transformator / Triac**Klasyfikacja**

Klasa ochrony IP

IP54

Certyfikaty

CE

Klasa izolacji (DIN EN 60085)

F

Klasa wydajności ErP

E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung

1,9 kW

Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego

230 V

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	5,5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,2 A
Obroty	1360 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,86
Temperatura otoczenia	-40 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	87 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	62 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	19895 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	19651 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	19392 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	19114 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	18812 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	18488 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	18141 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	17757 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	17323 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	16859 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	16350 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	70,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	73,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	76,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	80,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	83,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	86,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	89,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	92,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	96,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	100,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	104,8 W/(1000m³/h)