

# Ventilator FC063-6ET 12700m3/h 200V 1~50/60Hz 3,1A f/Rohr

Artikelnummer: 60-47-9766



### Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	630 - BD 650

# Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

#### Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15+FU

## Bemessungsdaten 50 Hz

a area years are are	
Elektrische Nennleistung	0,6 kW
Nennspannung 1-Phasig	200 V
Nennstrom 1-Phasig	3,1 A
Drehzahl	880 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C

www.bigdutchman.shop 06.11.2023



١	/n	lum	e۲	et	ron	s 50	Hz
١,	ľ	ıuıı	CI.	เอน	UII	เบบ	112

Kennlinie - 0 Pa	12680 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	12317 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	11951 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	11565 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	10970 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	10299 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	9414 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	8193 m³/h

# Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,86 kW
Nennspannung 1-Phasig	200 V
Nennstrom 1-Phasig	4,5 A
Drehzahl	910 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C

Volumenstrom 60 Hz	
Kennlinie - 0 Pa	13403 m³/h
Kennlinie - 10 Pa	12981 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	12476 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	11982 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	11442 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	10885 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	10298 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	9626 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	8707 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	7973 m³/h

www.bigdutchman.shop 06.11.2023