

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9765

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Kołnierz

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,9 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5,5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	3,2 A
Obroty	1360 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,86

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-40 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej L _w	87 dB
Poziom ciśnienia akustycznego L _p	62 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	17807 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	17567 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	17327 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	17103 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	16903 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	16702 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	16502 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	16256 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	16009 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	15761 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	15508 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	15255 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	14997 m ³ /h
Charakterystyka – 140 Pa	14438 m ³ /h
Charakterystyka – 160 Pa	13676 m ³ /h
Charakterystyka – 180 Pa	12872 m ³ /h
Charakterystyka – 200 Pa	12000 m ³ /h