

**Big Dutchman®****Ventilator FF063-6ET(S) 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A UL/CSA Rohr**

Artikelnummer: 60-47-7910

**Dimensionen**

Länge	849,00 mm
Breite	566,00 mm
Höhe	216,00 mm
Gewicht	11,967 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	600 - CL 600

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE, UL
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,52 kW
www.bigdutchman.shop	03.11.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	2,5 A
Drehzahl	890 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 70 °C
Schallleistungspegel L _w	71 dB
Schalldruckpegel L _p	46 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	12627 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	12175 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	11709 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	11048 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	10055 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	8878 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	5158 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	34,7 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	37,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	39,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	42,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	47,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	54,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	90 W/(1000m ³ /h)

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,72 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	3,3 A
Drehzahl	920 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Schallleistungspegel L _w	72 dB
Schalldruckpegel L _p	47 dB

Volumenstrom 60 Hz

Kennlinie - 0 Pa	12888 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	12333 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	11815 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	11335 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	10813 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	10257 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	9628 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	8908 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	7507 m ³ /h