



Numer artykułu: 60-47-7910

**Wymiary**

Długość	849,00 mm
Szerokość	566,00 mm
Wysokość	216,00 mm
Waga rzeczywista	11,967 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	600 - CL 600

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,52 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	2,5 A
Obroty	890 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	71 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	46 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12627 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	12175 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11709 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11048 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10055 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	8878 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	5158 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	34,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	37,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	39,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	42,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	47,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	54,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	90 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,72 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,3 A
Obroty	920 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 55 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	72 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	47 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12888 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	12333 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11815 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11335 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10813 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10257 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	9628 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	8908 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	7507 m³/h