

**Big Dutchman®****Wentylator ECblue FF063-ZIT 15300m³ 230V/0-10V 3.9A do rury**

Numer artykułu: 60-47-8963

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	630 - BD 650

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,92 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,6-3,3 A
Obroty	1200 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 55 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	75 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	15610 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	15238 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	14944 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	14547 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14144 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	13708 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	13191 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	12539 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	11735 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	10150 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	43,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	45,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	47,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	50 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	52,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	55,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	59,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	63,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	69 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	78,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	107,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	134,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	169,9 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,92 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,6-3,3 A
Obroty	1200 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 55 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	75 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	15610 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	15238 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	14944 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	14547 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14144 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	13708 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	13191 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	12539 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	11735 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	10150 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	7203 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	5896 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	4818 m³/h