

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 40-10-3924

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,62 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,25 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,72 A
Obroty	900/720 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,72

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	70 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	45 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	10982 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	10758 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	10486 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	10162 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	9806 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	9395 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	8975 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	8548 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	8105 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	7621 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	7099 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	6495 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	5198 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	230 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,88 A
Obroty	980/640 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,85
Temperatura otoczenia	-40 - 50 °C