

# G-mot 1,10kW 230/400V 3 50 50 U/min f/Muschelkalkdosierung

Artikelnummer: 25-16-3662



### **Dimensionen**

| Länge   | 529,00 mm |
|---------|-----------|
| Breite  | 201,00 mm |
| Höhe    | 231,00 mm |
| Gewicht | 30,250 kg |

### Grunddaten

| Betriebsart        | S1 S1-<br>S1 S10  |
|--------------------|-------------------|
| Getriebeausführung | Flanschausführung |
| Gewicht            | 34 kg             |

### Bemessungsdaten

| Phasen        | 3 Anzahl         |
|---------------|------------------|
| Frequenz      | 50 Hz            |
| Regelbar über | Frequenzumformer |

## Klassifizierung

| Wirkungsgradklasse | IE3 IE1- |
|--------------------|----------|
| Schutzart          | IP55 IP  |
| Isolationsklasse   | F        |

## Abmessungen

| Welle                | 25 Ø mm    |
|----------------------|------------|
| www.bigdutchman.shop | 29.08.2023 |



### Abmessungen

| Welle                                | 50 Länge<br>mm |
|--------------------------------------|----------------|
|                                      |                |
| Bemessungsdaten 50 Hz                |                |
| Nennleistung                         | 1,1 kW         |
| Nennspannung Dreieckschaltung        | 230 V          |
| Nennspannung Sternschaltung          | 400 V          |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung       | 4,31 A         |
| Stromaufnahme Sternschaltung         | 2,49 A         |
| Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast] | 0,76           |
| Wirkungsgrad [Volllast]              | 84,1           |
| Drehzahl Getriebe                    | 50 r/min       |

www.bigdutchman.shop 29.08.2023