

**Sil. przek. 0,75 kW 230/400 V 50 Hz 3 F 370 obr. FlexVey**

Numer artykułu: 25-60-3068

**Wymiary**

Długość	557,00 mm
Szerokość	217,00 mm
Wysokość	226,00 mm
Waga rzeczywista	14,749 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S1 S10
Forma konstrukcyjna silnika elektrycznego	B5
Wielkość konstrukcyjna silnika	80
Typ przekładni	Przekładnia zę bata czołowa
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Menge Getriebeöl	0,09 kg
Gewicht	13,6 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50 Hz
Para biegunów	4
Rodzaj łą czenia	Gwiazda/Trójkąt
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-10 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F

**Klasyfikacja**

Certyfikaty

CE

Wymiary

Długość wału wyjściowego

135 Länge
mm**Dane wymiarowe 50 Hz**

Moc znamionowa	0,75 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	3,08 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,78 A
Anlaufstrom I_a/I_n	8,9 Faktor
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,76
Sprawność	79,6
Obroty przekładni	370 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	19 Nm
Współczynnik roboczy	1 Fs