

**G-Mot 0,37 230/400 50/60 21,6U SK 20-80 S/6 VW25/50 01 032**

Artikelnummer: 57-05-3512

**Dimensionen**

Länge	428,00 mm
Breite	233,00 mm
Höhe	211,00 mm
Gewicht	20,910 kg

Grunddaten

Betriebsart	S1 S1-S10
Thermoschutz	Nein
Bauform Elektromotor	B6
Baugröße Motor	80S
Getriebetyp	Stirnradgetriebe
Getriebeausführung	Fußausführung
Raumlage Getriebe	M5 M1-M6
Getriebeöl	Mineralöl ISO VG 220 Typ

Bemessungsdaten

Frequenz	50/60 Hz
Polpaar	50/60
Schaltart	Stern/Dreieck
Klemmkastenlage	0° (R) Lage/Pos
Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb	-20 - 40 °C

**Klassifizierung**

Schutzart

IP55 IP

Isolationsklasse

F

Abmessungen

Welle

Welle 25 Ø

Welle

Welle 25 Länge

Bemessungsdaten 50 Hz

Nennleistung

0,37 kW

Nennspannung Dreieckschaltung

230 V

Nennspannung Sternschaltung

400 V

Stromaufnahme Dreieckschaltung

1,22 A

Stromaufnahme Sternschaltung

2,11 A

Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast]

2,11

Wirkungsgrad [Volllast]

2,11

Drehzahl Motor

930 r/min

Nennmoment Motor [Volllast]

3,8 Nm

Drehzahl Getriebe

21,6 r/min

Betriebsfaktor

21,6 Fs