

**G-Mot 0,37 230/400 50 27U SK01 71L/4 B3 1011**

Artikelnummer: 90-00-3749

**Dimensionen**

Länge	369,00 mm
Breite	198,00 mm
Höhe	176,00 mm
Gewicht	13,465 kg

Grunddaten

Betriebsart	S2 + Xmin	S1- S10
Betriebsart S2 Minuten	60 min	
Baugröße Motor	71	
Getriebetyp	Stirnradgetriebe	
Getriebeausführung	Fußausführung	
Raumlage Getriebe	M1	M1- M6
Getriebeöl	Mineralöl ISO VG 220 Typ	
Menge Getriebeöl	0,22 kg	
Norm	IEC60034	
Gewicht	14 kg	
Sonstiges	-	

Bemessungsdaten

Phasen	3 Anzahl
Frequenz	50 Hz
Polpaar	4
Schaltart	Stern/Dreieck

**Bemessungsdaten**

Klemmkastenlage	links Lage/Pos
Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb	-20 - 40 °C
Kabel Motor	4 adrig

Klassifizierung

Wirkungsgradklasse	IE1 IE1-IE5
Schutzart	IP55 IP
Isolationsklasse	F
Zertifikate	CE

Abmessungen

Welle	20 Ø
Welle	40 Länge

Bemessungsdaten 50 Hz

Nennleistung	0,44 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	2,11 A
Stromaufnahme Sternschaltung	1,22 A
Anlaufstrom Ia/In	3,2 Faktor
Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast]	0,74
Drehzahl Motor	1345 r/min
Nennmoment Motor [Volllast]	3,12 Nm
Drehzahl Getriebe	26 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	159 Nm
Betriebsfaktor	0,6 Fs