



Si.p. 0,37 kW 230/400 V 3 F 50 Hz 22 O w 35x56 SK372.1F-71L/

Numer artykułu: 90-00-3752



Wymiary

Długość	459,00 mm
Szerokość	201,00 mm
Wysokość	178,00 mm
Waga rzeczywista	13,276 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S2 Minuten	S1-S10
Betriebsart S2 Minuten	30 min/%	
Wielkość konstrukcyjna silnika	71	
Typ przekładni	Przekładnia zębata czołowa	
Wersja przekładni	Wersja kołnierza	
Gewicht	13,3 kg	

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj łączenia	Gwiazda/Trójkąt
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-20 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F
Certyfikaty	CE

**Wymiary**

Długość wału wyjściowego

56 Länge
mm**Dane wymiarowe 50 Hz**

Moc znamionowa	0,37 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	1,89 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,09 A
Anlaufstrom I_a/I_n	3,6 Faktor
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Obroty silnika	1380 r/min
Obroty przekładni	22 r/min