

**G-Mot 0,37 230/400 50 17,9U SK20-71L/4 V6**

Artikelnummer: 90-00-3805

**Dimensionen**

Länge	399,00 mm
Breite	187,00 mm
Höhe	231,00 mm
Gewicht	18,800 kg

Grunddaten

Betriebsart	S2 Minuten	S1-S10
Betriebsart S2 Minuten	60 min/%	
Bauform Elektromotor	V6	
Baugröße Motor	71	
Getriebetyp	Stirnradgetriebe	
Getriebeausführung	Fußausführung	
Raumlage Getriebe	M2	M1-M6
Getriebeöl	Mineralöl ISO VG 220 Typ	
Menge Getriebeöl	1 kg	
Norm	IEC60034	
Gewicht	19 kg	

Bemessungsdaten

Phasen	3 Anzahl
Frequenz	50 Hz
Schaltart	Stern/Dreieck
Klemmkastenlage	oben Lage/Pos

**Bemessungsdaten**

Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb

-10 - 40 °C

Kabel Motor

4 adrig

Klassifizierung

Wirkungsgradklasse

IE1 IE1-
IE5

Schutzart

IP55 IP

Isolationsklasse

F

Zertifikate

CE

Abmessungen

Welle

25 Ø mm

Welle

60 Länge
mm**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennleistung

0,44 kW

Nennspannung Dreieckschaltung

230 V

Nennspannung Sternschaltung

400 V

Stromaufnahme Dreieckschaltung

2,11 A

Stromaufnahme Sternschaltung

1,22 A

Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast]

0,74

Drehzahl Motor

1345 r/min

Drehzahl Getriebe

18 r/min

Nennmoment Getriebe [Volllast]

239 Nm

Betriebsfaktor

0,8 Fs