

**Sil. przek. 0,37 230/400 50 17,9 obr. SK20-71L/4 V6**

Numer artykułu: 90-00-3805

**Wymiary**

Długość	399,00 mm
Szerokość	187,00 mm
Wysokość	231,00 mm
Waga rzeczywista	18,800 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S2 Minuten	S1-S10
Betriebsart S2 Minuten	60 min/%	
Forma konstrukcyjna silnika elektrycznego	V6	
Wielkość konstrukcyjna silnika	71	
Typ przekładni	Przekładnia zębata czołowa	
Wersja przekładni	Wersja stopy	
Menge Getriebeöl	1 kg	
Gewicht	19 kg	

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj łą czenia	Gwiazda/Trójkąt
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-10 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F

**Big Dutchman®****Klasyfikacja**

Certyfikaty

CE

Wymiary

Długość wału wyjściowego

60 Länge
mm**Dane wymiarowe 50 Hz**

Moc znamionowa	0,44 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	2,11 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,22 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,74
Obroty silnika	1345 r/min
Obroty przekładni	18 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	239 Nm
Współczynnik roboczy	0,8 Fs