

**Sil. przek. 1,1/1,4 400 50 33/66 obr. wał 35x56**

Numer artykułu: 90-00-3903

**Wymiary**

Długość	484,00 mm
Szerokość	266,00 mm
Wysokość	221,00 mm
Waga rzeczywista	27,615 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S2 Minuten S1-S10
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Gewicht	27,7 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50 Hz
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-15 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F
Certyfikaty	CE

Wymiary

Długość wału wyjściowego	56 Länge mm
--------------------------	-------------

**Bemessungsdaten Dalander**

Nennleistung niedrige Drehzahl	1,1 KW
Nennleistung hohe Drehzahl	1,4 KW
Nennspannung	400 V
Stromaufnahme niedrige Drehzahl	3,77 A
Stromaufnahme hohe Drehzahl	3,1 A
Cos Phi - Leistungsfaktor niedrige Drehzahl [Volllast]	0,88
Wirkungsgrad niedrige Drehzahl [Volllast]	61,7
Wirkungsgrad hohe Drehzahl [Volllast]	60,8
Drehzahl Motor niedrig	1296 r/min
Drehzahl Motor hoch	2658 r/min
Drehzahl Getriebe niedrige Drehzahl	33 r/min
Drehzahl Getriebe hohe Drehzahl	66 r/min