

**G-Mot 0,75 230/400/50 17U RF37 DRN80M4/RS VW25 RLS**

Artikelnummer: 90-00-3928

**Dimensionen**

Länge	553,00 mm
Breite	215,00 mm
Höhe	168,00 mm
Gewicht	24,386 kg

Grunddaten

Betriebsart	S1 S1-S10
Getriebeausführung	Flanschausführung
Gewicht	24,8 kg

Bemessungsdaten

Phasen	3 Anzahl
Frequenz	50/60 Hz
Regelbar über	Frequenzumformer
Klemmkastenlage	rechts Lage/Pos
Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb	-10 - 40 °C

Klassifizierung

Wirkungsgradklasse	IE2 IE1-IE5
Schutzart	IP54 IP
Zertifikate	CE

**Abmessungen**

Welle	25 Ø mm
Welle	50 Länge mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Nennleistung	0,75 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	220-242 V
Nennspannung Sternschaltung	380-420 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	3,05 A
Stromaufnahme Sternschaltung	1,75 A
Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast]	0,79
Wirkungsgrad [Volllast]	81
Drehzahl Getriebe	17 r/min

Bemessungsdaten 60 Hz

Nennleistung	0,75 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	254-277 V
Nennspannung Sternschaltung	440-480 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	2,65 A
Stromaufnahme Sternschaltung	1,52 A
Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast]	0,76
Wirkungsgrad [Volllast]	82,5
Drehzahl Getriebe	21 r/min