



Numer artykułu: 90-00-3928

**Wymiary**

Długość	553,00 mm
Szerokość	215,00 mm
Wysokość	168,00 mm
Waga rzeczywista	24,386 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S1 S1-S10
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Gewicht	24,8 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość regulacji za pomocą	Frequenzumformer
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-10 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54 IP
Certyfikaty	CE

Wymiary

Długość wału wyjściowego	50 Länge mm
--------------------------	-------------

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Moc znamionowa	0,75 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	220-242 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	380-420 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	3,05 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,75 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,79
Sprawność	81
Obroty przekładni	17 r/min

Dane wymiarowe 60 Hz

Moc znamionowa	0,75 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	254-277 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	440-480 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	2,65 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,52 A
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,76
Sprawność	82,5
Obroty przekładni	21 r/min