



Numer artykułu: 90-00-4027

**Wymiary**

Długość	327,00 mm
Szerokość	176,00 mm
Wysokość	121,00 mm
Waga rzeczywista	6,324 kg

Dane podstawowe

Tryb pracy	S1 S10
Forma konstrukcyjna silnika elektrycznego	B14
Wielkość konstrukcyjna silnika	63
Typ przekładni	Przekładnia ślimakowa
Wersja przekładni	Wersja kołnierza
Menge Getriebeöl	0,08 kg
Gewicht	6 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50/60 Hz
Para biegunów	4
Rodzaj łą czenia	Gwiazda/Trójkąt
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-10 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F

**Klasyfikacja**

Certyfikaty

CE, UL, CSA

Dane wymiarowe 50 Hz

Moc znamionowa	0,18 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	220-242 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	380-420 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	1,42 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	0,82 A
Anlaufstrom I_a/I_n	2,8 Faktor
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,65
Sprawność	55
Obroty przekładni	16,3 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	30 Nm

Dane wymiarowe 60 Hz

Moc znamionowa	0,18 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	254-277 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	440-480 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	1,29 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	0,74 A
Anlaufstrom I_a/I_n	2,8 Faktor
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,65
Sprawność	55
Obroty przekładni	19,5 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	24 Nm