

**Silnik z przekł. 0.75 230/400 50 22.5r wał 35x56 do MPF**

Numer artykułu: 90-00-4043

**Dane podstawowe**

Tryb pracy	S2 Minuten	S1-S10
Betriebsart S2 Minuten		45 min/%
Forma konstrukcyjna silnika elektrycznego		B14
Wielkość konstrukcyjna silnika		80
Typ przekładni	Przekładnia zębata czołowa	
Wersja przekładni	Wersja kołnierza	
Menge Getriebeöl		0,36 kg
Gewicht		23,7 kg

Dane wymiarowe

Fazy	3 Anzahl
Częstotliwość	50 Hz
Para biegunów	4
Rodzaj łą czenia	Gwiazda/Trójką t
Dop. temp. otoczenia podczas eksploatacji	-15 - 40 °C

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55 IP
Klasa izolacji	F
Certyfikaty	CE

Wymiary

Długość wału wyjściowego	56 Länge mm
--------------------------	----------------

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Moc znamionowa	0,75 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Pobór prądu połączenia trójkątowego	3,37 A
Pobór prądu połączenia gwiazdowego	1,95 A
Anlaufstrom I_a/I_n	2,89 Faktor
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,77
Sprawność	71,5
Obroty silnika	1380 r/min
Obroty przekładni	22 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	320 Nm