

**G-Mot 0,12 208/360 60/3/15WA20 DR63M6 Hohlw20UL f/ElevEC NAT**

Artikelnummer: 90-00-4101

**Dimensionen**

Länge	311,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	131,00 mm
Gewicht	7,200 kg

Grunddaten

Betriebsart	S1 S1-S10
Bauform Elektromotor	B14
Baugröße Motor	63
Getriebetyp	Schneckengetriebe
Getriebeausführung	Flanschausführung
Raumlage Getriebe	M1 M1-M6
Getriebeöl	Synethiköl PG 460 Typ
Menge Getriebeöl	0,24 kg
Norm	IEC60034
Gewicht	7,7 kg
Sonstiges	Hohlwelle

Bemessungsdaten

Phasen	3 Anzahl
Frequenz	60 Hz
Schaltart	Stern/Dreieck
Regelbar über	nicht regelbar

**Bemessungsdaten**

Klemmkastenlage	rechts Lage/Pos
Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb	-10 - 40 °C
Kabel Motor	4 adrig

Klassifizierung

Wirkungsgradklasse	IE1 IE1- IE5
Schutzart	IP54 IP
Isolationsklasse	B
Zertifikate	UL, CE

Abmessungen

Welle	20 Ø
-------	------

Bemessungsdaten 60 Hz

Nennleistung	0,12 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	208 V
Nennspannung Sternschaltung	360 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	0,81 A
Stromaufnahme Sternschaltung	0,47 A
Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast]	0,63
Wirkungsgrad [Volllast]	59,5
Servicefaktor	1 S.F.
Drehzahl Motor	1105 r/min
Drehzahl Getriebe	15 r/min
Nennmoment Getriebe [Volllast]	30 Nm
Betriebsfaktor	1,3 Fs