

G-Mot 2,20kW 230/400V 50/60Hz 3Ph 220U B5 W:d25 f/S150G

Artikelnummer: 90-00-4106



Dimensionen

Gewicht 9,416 kg

Grunddaten

| Betriebsart | S1 S1- S10 |
|----------------------|--------------------------|
| Bauform Elektromotor | B5 |
| Baugröße Motor | 100 |
| Getriebetyp | Stirnradgetriebe |
| Getriebeausführung | Flanschausführung |
| Raumlage Getriebe | M1 M1- M6 |
| Getriebeöl | Mineralöl ISO VG 320 Typ |
| Menge Getriebeöl | 0,7 kg |
| Norm | IEC60034 |
| Gewicht | 38 kg |

Bemessungsdaten

| Phasen | 3 Anzahl |
|------------------------------------|---------------|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Polpaar | 4 |
| Schaltart | Stern/Dreieck |
| Klemmkastenlage | oben Lage/Pos |
| Zuläss. Umgebungstemp. bei Betrieb | -10 - 40 °C |
| Kabel Motor | 4 adrig |

www.bigdutchman.shop 15.08.2023



Klassifizierung

| Wirkungsgradklasse | IE3 <mark>IE1-</mark> IE5 |
|--------------------|------------------------------|
| Schutzart | IP55 IP |
| Isolationsklasse | F |
| Zertifikate | CE |

Abmessungen

| Welle | 25 Ø mm |
|-------|----------------|
| Welle | 50 Länge mm |

Bemessungsdaten 50 Hz

| Nennleistung | 2,2 kW |
|--------------------------------------|------------|
| Nennspannung Dreieckschaltung | 230 V |
| Nennspannung Sternschaltung | 400 V |
| Stromaufnahme Dreieckschaltung | 7,85 A |
| Stromaufnahme Sternschaltung | 4,54 A |
| Anlaufstrom la/ln | 7,6 Faktor |
| Cos Phi - Leistungsfaktor [Volllast] | 0,81 |
| Wirkungsgrad [Volllast] | 86,7 |
| Drehzahl Getriebe | 220 r/min |
| Nennmoment Getriebe [Volllast] | 92 Nm |
| Betriebsfaktor | 1,6 Fs |

www.bigdutchman.shop 15.08.2023