

**Wentylator FF091-6DT 3x400V 50/60Hz 1.9/2.4A do rury**

Numer artykułu: 60-47-7907

**Wymiary**

Długość	460,00 mm
Szerokość	459,00 mm
Wysokość	176,00 mm
Waga rzeczywista	23,270 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,92 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,9 A
Obroty	880 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	75 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	50 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	24979 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	23989 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	22935 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	21725 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	20440 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	19173 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	17633 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	15631 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13520 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11001 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	7731 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	4323 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	28,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	30,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	33,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	36,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	39,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	43,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	47,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	53,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	61,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	76 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	108,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	197,2 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,3 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,2 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,4 A
Obroty	930 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,77
Temperatura otoczenia	-40 - 45 °C

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	25382 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	24500 m³/h

**Big Dutchman®****Strumień objętości 60 Hz**

Charakterystyka – 20 Pa	23621 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	22700 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	21800 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	20850 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	19840 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	18800 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	17766 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	16600 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	15139 m ³ /h