

**Big Dutchman®****Wentylator FC125-10DT(R) 48000m³ 400V 2200W 4.5A do rury**

Numer artykułu: 60-47-9125

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	1270 - BD 1270

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	2,2 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	400 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	4,5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,5 A
Obroty	500/330 U/min

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-40 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	83 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	58 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	51120 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	49420 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	47620 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	45710 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	43640 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	41390 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	38890 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	36040 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	32610 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	28010 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	39 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	42,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	45,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	49,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	53,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	58,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	63,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	70,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	80,3 W/(1000m³/h)