

**Ventilator PRG43Q kplt1000W 2,3A 8000m³/h f/Thermoriz TR 75**

Artikelnummer: 41-20-2080

**Grunddaten**

Montiert

Montiert

Bemessungsdaten

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	nicht regelbar

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP55
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,95 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	230 V
Nennspannung Sternschaltung	400 V
Nennstrom Dreieckschaltung	3,4 A
Nennstrom Sternschaltung	2 A
Drehzahl	1450 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 40 °C

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	10800 m ³ /h
www.bigdutchman.shop	01.09.2023



Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 10 Pa	10630 m³/h
Kennlinie - 20 Pa	10460 m³/h
Kennlinie - 30 Pa	10290 m³/h
Kennlinie - 40 Pa	10120 m³/h
Kennlinie - 50 Pa	9950 m³/h
Kennlinie - 60 Pa	9780 m³/h
Kennlinie - 70 Pa	9610 m³/h
Kennlinie - 80 Pa	9440 m³/h
Kennlinie - 90 Pa	9270 m³/h
Kennlinie - 100 Pa	9100 m³/h