

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 40-20-1099

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Powietrze obiegowe

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przeмиennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Wymiary

Szerokość	535 mm
Wysokość	575 mm
Całkowita głębokość	206 mm
Średnica	490 mm

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,18 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	0,51 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,26 A
Obroty	900/630 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,52
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	63 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	38 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	4659 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	4458 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	4258 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	3990 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	3621 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	3207 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	2600 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,24 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	0,6 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,25 A
Obroty	940/520 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,59
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C