

**Big Dutchman®****Wentylator ECblue FN125-ZIT 48500m³ 400V/0-10 2.8A do rury**

Numer artykułu: 60-47-9032

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	1270 - BD 1270

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	1,9 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójfazowego	380-480 V
Prąd znamionowy połączenia trójfazowego	3,1-2,4 A
Obroty	570 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	49343 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	48137 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	46930 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	45198 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	43458 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	41637 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	40046 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	38685 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	36557 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	33959 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	30797 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	25477 m ³ /h
Charakterystyka – 120 Pa	17061 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	23,6 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	25,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	28,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	32,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	35,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	38,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	41,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	45,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	50 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 100 Pa	56,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 110 Pa	67,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 120 Pa	106,3 W/(1000m ³ /h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,9 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	380-480 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,1-2,4 A
Obroty	570 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 40 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	49343 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	48137 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	46930 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	45198 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	43458 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	41637 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	40046 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	38685 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	36557 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	33959 m ³ /h
Charakterystyka – 100 Pa	30797 m ³ /h
Charakterystyka – 110 Pa	25477 m ³ /h



Big Dutchman®

Strumień objętości 60 Hz
Charakterystyka – 120 Pa

17061 m³/h