

**Ventilator FF091-6ET 1x230V 50Hz 4,2A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-7906

**Dimensionen**

Länge	915,00 mm
Breite	915,00 mm
Höhe	245,00 mm
Gewicht	25,675 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	920 - BD & CL920

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
www.bigdutchman.shop	02.11.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	840 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Schallleistungspegel L _w	74 dB
Schalldruckpegel L _p	49 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	24700 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	23634 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	22451 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	21262 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	19505 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	17961 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	16229 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	14438 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	11946 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	8657 m ³ /h
Kennlinie - 100 Pa	5067 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	32,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	34,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	37,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	40,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	44,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	48,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	53,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	61,3 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	73,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	101,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 100 Pa	176,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 110 Pa	417,1 W/(1000m ³ /h)