

**Ventilator FF056-6ET 1x230V 50/60Hz 1,9/2,8A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9058

**Dimensionen**

Länge	545,00 mm
Breite	530,00 mm
Höhe	216,00 mm
Gewicht	13,305 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	560 - BD 580

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50/60 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,4 kW
www.bigdutchman.shop	03.11.2023

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	1,9 A
Drehzahl	920 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 45 °C
Schallleistungspegel L _w	74 dB
Schalldruckpegel L _p	49 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	10254 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	9824 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	9411 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	8826 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	8089 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	33,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	37,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	41,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	45,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	50,2 W/(1000m ³ /h)

Bemessungsdaten 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,62 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	2,8 A
Drehzahl	1000 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 45 °C