

**Ventilator FC071-6ET(R) 16450m³ 200-250V 785W 4,6A f/Rohr**

Artikelnummer: 60-47-9071

**Dimensionen**

Länge	728,00 mm
Breite	720,00 mm
Höhe	238,00 mm
Gewicht	25,355 kg

Grunddaten

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Rohreinbau
Kamin	710 - BD 730

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Transformator / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
www.bigdutchman.shop	05.06.2024

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennspannung 1-Phasig	230 V
Nennstrom 1-Phasig	4,1 A
Drehzahl	850 U/min
Umgebungstemperatur	-25 - 60 °C
Schallleistungspegel L _w	79 dB
Schalldruckpegel L _p	54 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	16450 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	16016 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	15566 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	15099 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	14620 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	14049 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	13430 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	12776 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	12087 m ³ /h
Kennlinie - 90 Pa	11323 m ³ /h
Kennlinie - 100 Pa	10355 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	47,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	50,14 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	52,64 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	55,2 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	58,04 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	61,03 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	64,56 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	68,43 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	72,77 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 90 Pa	78,07 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 100 Pa	85,74 W/(1000m ³ /h)