

**Big Dutchman®****Wentylator FC071-6ET(R) 16450m³ 200-250V 785W 4,6A do rury**

Numer artykułu: 60-47-9071

**Wymiary**

Długość	728,00 mm
Szerokość	720,00 mm
Wysokość	238,00 mm
Waga rzeczywista	25,355 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	710 - BD 730

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,89 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,1 A
Obroty	850 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	16450 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	16016 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	15566 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	15099 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	14620 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14049 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	13430 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	12776 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	12087 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11323 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	10355 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	47,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	50,14 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	52,64 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	55,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	58,04 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	61,03 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	64,56 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	68,43 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	72,77 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	78,07 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	85,74 W/(1000m³/h)