

**Ventilator FF091-6EQ 1x230V 50Hz 4,2A**

Artikelnummer: 60-47-7908

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Ja
Bauart	Wandeinbau

Bemessungsdaten

Phasen	1 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	Frequenzumrichter (m/ allpoligem Sinusfilter) / Triac

Klassifizierung

IP Schutzklasse	IP54
Zertifikate	CE
Isolationsklasse (DIN EN 60085)	F
ErP-Effizienzklasse	E15

Abmessungen

Breite	1010 mm
Höhe	1070 mm
Gesamttiefe	261 mm
Durchmesser	1010 mm

Bemessungsdaten 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Nennspannung 1-Phasig	230 V

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Nennstrom 1-Phasig	4,2 A
Drehzahl	840 U/min
Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Schallleistungspegel L _w	74 dB
Schalldruckpegel L _p	49 dB

Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	22761 m ³ /h
Kennlinie - 10 Pa	21655 m ³ /h
Kennlinie - 20 Pa	20604 m ³ /h
Kennlinie - 30 Pa	19588 m ³ /h
Kennlinie - 40 Pa	18460 m ³ /h
Kennlinie - 50 Pa	17459 m ³ /h
Kennlinie - 60 Pa	16466 m ³ /h
Kennlinie - 70 Pa	15358 m ³ /h
Kennlinie - 80 Pa	13640 m ³ /h

Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	38,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 10 Pa	41,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 20 Pa	43,6 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 30 Pa	46,4 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 40 Pa	49,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 50 Pa	52,9 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 60 Pa	56,1 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 70 Pa	60,5 W/(1000m ³ /h)
Kennlinie - 80 Pa	67,3 W/(1000m ³ /h)