

**Wentylator FC045-4EQ 6350m³ 230V 341W 2.3A Kst**

Numer artykułu: 60-47-9146

**Wymiary**

Długość	575,00 mm
Szerokość	541,00 mm
Wysokość	208,00 mm
Waga rzeczywista	13,025 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż ścienny
Ciężar	13,025 kg

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Big Dutchman®****Wymiary**

Szerokość	535 mm
Wysokość	575 mm
Całkowita głębokość	211 mm
Średnica	515 mm

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,38 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	230 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	1,9 A
Obroty	1365 U/min
Temperatura otoczenia	-25 - 70 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	6354 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	6259 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	6164 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	6036 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	5833 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	5570 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	5368 m ³ /h
Charakterystyka – 70 Pa	5117 m ³ /h
Charakterystyka – 80 Pa	4733 m ³ /h
Charakterystyka – 90 Pa	4434 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	53,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	55,9 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	56 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	61,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	65,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	69,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	73,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 70 Pa	77,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 80 Pa	84,5 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 90 Pa	89,8 W/(1000m ³ /h)