

**Big Dutchman®****Wentylator ECblue FN040 1Ph 50/60Hz 4,2-3,4A 6700m³ do rury**

Numer artykułu: 60-47-9194

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	400 - BD 420

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,82 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2-3,4 A
Obroty	1950 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

**Big Dutchman®****Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	7240 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	7087 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	6918 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	6739 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	6560 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	6355 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	6024 m ³ /h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	85,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 10 Pa	91,2 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 20 Pa	96,8 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 30 Pa	102,4 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 40 Pa	108,1 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 50 Pa	113,3 W/(1000m ³ /h)
Charakterystyka – 60 Pa	115,9 W/(1000m ³ /h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,82 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,2-3,4 A
Obroty	1950 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	80 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	55 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	7240 m ³ /h
Charakterystyka – 10 Pa	7087 m ³ /h
Charakterystyka – 20 Pa	6918 m ³ /h
Charakterystyka – 30 Pa	6739 m ³ /h
Charakterystyka – 40 Pa	6560 m ³ /h
Charakterystyka – 50 Pa	6355 m ³ /h
Charakterystyka – 60 Pa	6024 m ³ /h