

**Big Dutchman®****Wentylator ECblue FN045 1Ph 50/60Hz 3,9-3,3A 7700m³ do rury**

Numer artykułu: 60-47-9195

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	450 - BD 470

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,76 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,9-3,3 A
Obroty	1650 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	76 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	51 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	8306 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	8170 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	8022 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	7842 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	7580 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	7300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	7018 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	6726 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	6437 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	62 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	66,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	71,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	75,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	80,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	84,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	89,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	92,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	97,3 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,76 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	3,9-3,3 A
Obroty	1650 U/min
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	76 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	51 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	8306 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	8170 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	8022 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	7842 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	7580 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	7300 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	7018 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	6726 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	6437 m³/h