

**Big Dutchman®****Wentylator ECblue FN050 1Ph 50/60Hz 4,8-3,5A 11200m³ do rury**

Numer artykułu: 60-47-9196

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	500 - BD 520

Dane wymiarowe

Fazy	1 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	0-10V

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP55
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,8-3,5 A
Obroty	1800 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB

**Strumień objętości 50 Hz**

Charakterystyka – 0 Pa	12135 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	11863 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11613 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11354 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10968 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10525 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	10029 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	9471 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	8859 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	61,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	66,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	70,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	74,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	78 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	82,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	87,3 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	91,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	96,5 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,94 kW
Napięcie znamionowe 1-fazowe	200-277 V
Prąd znamionowy 1-fazowy	4,8-3,5 A
Obroty	1800 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	1
Temperatura otoczenia	-35 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	79 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	54 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	12135 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	11863 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	11613 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	11354 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	10968 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	10525 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	10029 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	9471 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	8859 m³/h