

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9193

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestęk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE, UL
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1,25 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	200 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	345 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,8 A
Obroty	700 U/min

**Dane wymiarowe 60 Hz**

Współczynnik wydajności Cos Phi	0,71
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	72 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	47 dB

Strumień objętości 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	21544 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	20807 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	20062 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	19303 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	18491 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	17596 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	16545 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	15196 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	13521 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	11268 m³/h

Spec. wydajność 60 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	23,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	26,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	29,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	32,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	35,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	39 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	43 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	48,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	56,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	70 W/(1000m³/h)