

**Big Dutchman®****Wentylator FN050-6DT (70°C) 6200 m³ 400 V 290 W 0,74 A**

Numer artykułu: 40-10-3919

**Wymiary**

Długość	495,00 mm
Szerokość	495,00 mm
Wysokość	196,00 mm
Waga rzeczywista	11,145 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,29 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,74 A
Obroty	870 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,57
Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	64 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	39 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	6187 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	5909 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	5614 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	5299 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	4982 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	4612 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	4182 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	3546 m³/h

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	0,38 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,5 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,88 A
Obroty	860 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,62
Temperatura otoczenia	-40 - 65 °C