

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 40-10-3992

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	0,84 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	1,45 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	0,96 A
Obroty	1340/940 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,8

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Temperatura otoczenia	-40 - 70 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	74 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	49 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	9462 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	9262 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	9102 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	8917 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	8726 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	8531 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	8311 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	8091 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	7870 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	7648 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	7421 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	7172 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	6923 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	6373 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	5537 m³/h