

**Wentylator FC0-8DT-REV 17500m3 400V 600W 1,80A**

Numer artykułu: 60-47-8780

**Wymiary**

Długość	1,00 mm
Szerokość	1,00 mm
Wysokość	1,00 mm
Waga rzeczywista	26,875 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50/60 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	0,69 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	1,75 A
Obroty	670 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,57
Temperatura otoczenia	-40 - 65 °C

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	18374 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	17642 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	16962 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	16283 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	15569 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	14666 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	13532 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	11739 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	27 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	29,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	32,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	35,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	38,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	42,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	47,1 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	55,2 W/(1000m³/h)

Dane wymiarowe 60 Hz

Elektrische Nennleistung	1 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	3,8 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	2,2 A
Obroty	720 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,66
Temperatura otoczenia	-40 - 60 °C