

**Big Dutchman®**

Numer artykułu: 60-47-9128

**Big Dutchman®****Dane podstawowe**

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Ciężar	46,6 kg
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przełącznik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

Dane wymiarowe 50 Hz

Elektrische Nennleistung	3,6 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Tolerancja napięcia	-10 - 10 %
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	12,5 A

www.bigdutchman.shop

06.11.2023

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	7,2 A
Obroty	890 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,72
Temperatura otoczenia	-40 - 60 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	89 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	64 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	36781 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	36330 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	35879 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	35427 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	34976 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	34518 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	33999 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	33481 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	32962 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	32429 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	31837 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	31246 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	30655 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	29334 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	27953 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	26031 m³/h
Charakterystyka – 200 Pa	23752 m³/h