



Numer artykułu: 60-50-0311

**Wymiary**

Długość	880,00 mm
Szerokość	900,00 mm
Wysokość	300,00 mm
Waga rzeczywista	35,200 kg

Dane podstawowe

Montiert	Mounted
Zestyk ochrony termicznej	Tak
Rodzaj konstrukcji	Montaż w stanie surowym
Komin	920 - BD & CL920

Dane wymiarowe

Fazy	3 Ph
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50 Hz
Regulacja	Przemiennik częstotliwości (z filtrem sinusoidalnym do wszystkich biegunów) / transformator / Triac

Klasyfikacja

Klasa ochrony IP	IP54
Certyfikaty	CE
Klasa izolacji (DIN EN 60085)	F
Klasa wydajności ErP	E15

**Dane wymiarowe 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,95 kW
Napięcie znamionowe połączenia trójkątowego	230 V
Napięcie znamionowe połączenia gwiazdowego	400 V
Prąd znamionowy połączenia trójkątowego	7 A
Prąd znamionowy połączenia gwiazdowego	4 A
Obroty	880 U/min
Współczynnik wydajności Cos Phi	0,69
Temperatura otoczenia	-40 - 65 °C
Poziom mocy akustycznej Lw	78 dB
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	53 dB

Strumień objętości 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	29191 m³/h
Charakterystyka – 10 Pa	28529 m³/h
Charakterystyka – 20 Pa	27868 m³/h
Charakterystyka – 30 Pa	27206 m³/h
Charakterystyka – 40 Pa	26610 m³/h
Charakterystyka – 50 Pa	26014 m³/h
Charakterystyka – 60 Pa	25367 m³/h
Charakterystyka – 70 Pa	24602 m³/h
Charakterystyka – 80 Pa	23853 m³/h
Charakterystyka – 90 Pa	23114 m³/h
Charakterystyka – 100 Pa	22236 m³/h
Charakterystyka – 110 Pa	21268 m³/h
Charakterystyka – 120 Pa	20188 m³/h
Charakterystyka – 140 Pa	17886 m³/h
Charakterystyka – 160 Pa	14117 m³/h
Charakterystyka – 180 Pa	10766 m³/h

Spec. wydajność 50 Hz

Charakterystyka – 0 Pa	40,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 10 Pa	43 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 20 Pa	45,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 30 Pa	48,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 40 Pa	51,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 50 Pa	54,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 60 Pa	57,8 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 70 Pa	61,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 80 Pa	64,9 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 90 Pa	68,4 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 100 Pa	72,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 110 Pa	77,7 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 120 Pa	83,5 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 140 Pa	97,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 160 Pa	123,6 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 180 Pa	171,2 W/(1000m³/h)
Charakterystyka – 200 Pa	247,8 W/(1000m³/h)