

**Ventilator BD-Blue 130 ON/OFF 400-3-50 3,3A 45100m<sup>3</sup>/h**

Artikelnummer: 60-25-4586

**Grunddaten**

Montiert	Montiert
Thermoschutzkontakt	Nein
Bauart	Wandeinbau
Gewicht	88,4 kg

**Bemessungsdaten**

Phasen	3 Ph
Nennfrequenz [Hz]	50 Hz
Regelung	nicht regelbar

**Klassifizierung**

IP Schutzklasse	IP65
Zertifikate	CE, UL
ErP-Effizienzklasse	E15

**Abmessungen**

Breite	1380 mm
Höhe	1380 mm
Gesamttiefe	652 mm
Durchmesser	1270 mm

**Bemessungsdaten 50 Hz**

Elektrische Nennleistung	1,48 kW
Nennspannung Sternschaltung	400 V



## Bemessungsdaten 50 Hz

Spannungstoleranz	-10 - 10 %
Nennstrom Sternschaltung	3,3 A
Drehzahl	680 U/min
Cos Phi - Leistungsfaktor	0,71
Umgebungstemperatur	-40 - 40 °C
Schallleistungspegel Lw	86 dB
Schalldruckpegel Lp	62 dB

## Volumenstrom 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	45100 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 10 Pa	43500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 20 Pa	41300 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 30 Pa	38900 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 40 Pa	36300 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 50 Pa	33500 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 60 Pa	30300 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 70 Pa	26000 m <sup>3</sup> /h
Kennlinie - 80 Pa	20100 m <sup>3</sup> /h

## Spez. Leistung 50 Hz

Kennlinie - 0 Pa	35 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 10 Pa	37 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 20 Pa	39 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 30 Pa	42 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 40 Pa	45 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 50 Pa	48 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 60 Pa	51 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 70 Pa	55 W/(1000m <sup>3</sup> /h)
Kennlinie - 80 Pa	59 W/(1000m <sup>3</sup> /h)